

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# NSYBBH32D

## bimetalne trake glavni i spojni deo 95-240mm<sup>2</sup>



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente	Priključak
Primena uređaja	Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa PLM Thalassa PLS Thalassa PLA
Sastav uređaja	4 klema

### Dopunske informacije

Količina po setu	Set od 1
Materijal	Legura bakra
Provodni materijal	Bakar ili aluminijum
Električni priključak	Povezivanje sabirnicom Priključni blok za 2 kabla
Kapacitet priključka	1 x 50...240 mm <sup>2</sup> + 1 x 50...240 mm <sup>2</sup>

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.