

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYCRN22150

Spacial CRN ravna vrata bez montažne ploče  
V200xŠ200xD150 IP66 IK10 RAL7035



### Osnovne informacije

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                    | Spacial                                                             |
| Ime proizvoda                      | Spacial CRN                                                         |
| Primena uređaja                    | Više namena                                                         |
| Tip proizvoda ili komponente       | Kompaktni orman                                                     |
| Nazivna visina ormara              | 200 mm                                                              |
| Nazivna širina ormara              | 200 mm                                                              |
| Nazivna dubina ormara              | 150 mm                                                              |
| Tip dodatnog instalacionog pribora | Montaža na zid                                                      |
| Sastav uređaja                     | 1 body<br>1 vrata<br>1 brava<br>2 cable gland plate: top and bottom |
| Tip vrata                          | Ravna                                                               |
| Opis montažne ploče                | Bez montažne ploče                                                  |

### Dopunske informacije

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifičnost izvedbe    | Strane napravljene od savijanjem jednog dela<br>Zavareno na zad.delu sa dvostrukim profil.formirajući zaštićenu,zaptivenu oblast |
| Broj vrata              | Prednji deo: 1 vrata                                                                                                             |
| Otvaranje vrata         | Reversible (120 °)                                                                                                               |
| Tip zaključavanja       | Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez                                                                                              |
| Tip uvodne ploče        | Standardna                                                                                                                       |
| Dostupnost za operacije | Prednji deo                                                                                                                      |
| Odvojivi delovi         | Door by hinges<br>Cable gland plate by screws                                                                                    |
| Materijal               | Kućište: čelik                                                                                                                   |
| Obrada površine         | Epoxy-polyester powder                                                                                                           |
| Boja                    | Siva (RAL 7035)                                                                                                                  |
| Standardi               | IEC 62208                                                                                                                        |
| Sertifikacija proizvoda | UL<br>CUL                                                                                                                        |
| Masa proizvoda          | 2,52 kg                                                                                                                          |

### Okruženje

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP66 u skladu sa IEC 60529   |
| Ik stepen zaštite | IK10 conforming to IEC 62262 |

### Pakovanje

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Pakovanje 1 težina | 2,520 kg   |
| Pakovanje 1 visina | 220,000 mm |
| Pakovanje 1 širina | 220,000 mm |
| Pakovanje 1 dužina | 170,000 mm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                 |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|