

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# NSYCRNG128400T

Spacial CRNG providna vrata bez montažne ploče V1200xŠ800xD400 IP66 IK08 RAL7035



### Osnovne informacije

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                    | Spacial  |
| Ime proizvoda                      | Spacial CRNG   |
| Primena uređaja                    | Više namena  |
| Tip proizvoda ili komponente       | Kompaktni orman  |
| Nazivna visina ormara              | 1200 mm  |
| Nazivna širina ormara              | 800 mm   |
| Nazivna dubina ormara              | 400 mm   |
| Tip dodatnog instalacionog pribora | Montaža na zid   |
| Sastav uređaja                     | 1 body<br>1 vrata<br>1 brava<br>2 ploča za kablovske uvodnice: dno |
| Tip vrata                          | Providna   |
| Opis montažne ploče                | Bez montažne ploče   |

### Dopunske informacije

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Specifičnost izvedbe    | Kućište iz jednog dela                           |
| Broj vrata              | Prednji deo: 1 vrata                             |
| Otvaranje vrata         | Reversible (120 °)                               |
| Tip zaključavanja       | Zaključavanje u 3 tačke, 5 mm dvostruki prorez   |
| Tip uvodne ploče        | Standardna                                       |
| Dostupnost za operacije | Prednji deo                                      |
| Odvojivi delovi         | Door by hinges<br>Cable gland plate by screws    |
| Materijal               | Kućište: čelik<br>Door: steel and security glass |
| Obrada površine         | Epoxy-polyester powder                           |
| Boja                    | Siva (RAL 7035)                                  |
| Standardi               | IEC 62208  |
| Sertifikacija proizvoda | UL<br>CUL  |
| Masa proizvoda          | 46,5 kg  |

### Okruženje

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP66 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |

### Pakovanje

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Pakovanje 1 težina | 46,5 kg |
|--------------------|---------|

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| REACH bez SVHC               | Da   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|