

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCTL300DLAG

prednji panel od izolacionog materijala za DLA
24 modula



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac
Anwendung	Modularni razvod električne energije
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa PLM
Nennmaße des Gehäuses	-
Lokacija za montiranje	Na DLA šasiju
Sastav uređaja	2 panel

Dopunske informacije

Materijal	Samogasiva izolacija
Boja	Siva (RAL 7035)
Način fiksiranja	Clipped
Tip prednje ploče	Puna
Visina	150 Mm nazivno: 146 mm
Širina	300 Mm nazivno: 256 mm

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,184 kg
Pakovanje 1 visina	15,000 mm
Pakovanje 1 širina	160,000 mm
Pakovanje 1 dužina	355,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.