

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCU400

ClimaSys standardna bočna rashladna jedinica
- 380W na 230 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	CU
Tip proizvoda ili komponente	Uređaj za hlađenje
Mounting type	Strana
Tip instalacije	U zatvorenom
Namena proizvoda	Za ormane
Način montiranja	Zavrtnjima
Naponski ulaz	230 V 50/60 Hz
Broj faza mreže	Monofazne
Snaga hlađenja	380 W 50/60 Hz L35-L35 240 W 50/60 Hz L35-L50

Dopunske informacije

Visina	460 mm
Širina	285 mm
Dubina	180 mm
[in] nazivna struja	1,6 A
Udarna struja	6 A
Snaga potrošnje u w	280 W pri 50/60 Hz, L35-L35 330 W pri 50/60 Hz, L35-L50
Odnos energetske efikasnosti	1,4
Tip upravljanja	Elektronski kontroler
Podešavanje opsega temperature	20...55 °C pri 50 Hz 20...50 °C pri 60 Hz
Temperatura okoline za rad	Unutar ormara: 20...46 °C Maksimalni: 55 °C Izvan ormara: 20...55 °C pri 50 Hz Izvan ormara: 20...50 °C pri 60 Hz
Noise level	60 dB u skladu sa EN/ISO 3746
Pritisak	26 bar
Flow rate	Unutrašnje kolo: 280 m3/h pri 50/60 Hz Spoljašnje kolo: 280 m3/h pri 50/60 Hz
Masa proizvoda	17 kg
Tip gasa hlađenja	R134a (0,16 kg)
Type of filter	Opcioni filter spoljašnjeg kola
Tip zaštite	Termička zaštita: T 4 A Zaštita od kratkog spoja:
Materijal	Čelik
Boja	Grey (RAL 7035)

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE
Direktive	2006/95/EC - niskonaponska direktiva 2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost 2006/42/EC - mašine
Standardi	EN 378 EN 60335-2-40 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1
Ip stepen zaštite	IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu) IP55 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	17 kg
Pakovanje 1 visina	46 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	28,5 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.