

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCUHD1K6

ClimaSys bočna rashladna jedinica - 1600W na 230 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	CU
Tip proizvoda ili komponente	Uređaj za hlađenje
Mounting type	Strana
Tip instalacije	Na otvorenom
Namena proizvoda	Za ormane
Način montiranja	Zavrtnjima
Naponski ulaz	230 V 50/60 Hz
Broj faza mreže	Monofazne
Snaga hlađenja	1600 W 50/60 Hz L35-L35 1230 W 50/60 Hz L35-L50

Dopunske informacije

Visina	999 mm
Širina	405 mm
Dubina	237 mm
[in] nazivna struja	5,4 A
Udarna struja	18 A
Snaga potrošnje u w	850 W pri 50/60 Hz, L35-L35 970 W pri 50/60 Hz, L35-L50
Odnos energetske efikasnosti	1,9
Tip upravljanja	Mechanical
Podešavanje opsega temperature	20...55 °C
Temperatura okoline za rad	Unutar ormara: 20...46 °C Maksimalni: 55 °C Izvan ormara: -20...55 °C
Noise level	65 dB u skladu sa EN/ISO 3746
Pritisak	25 bar
Flow rate	Unutrašnje kolo: 570 m3/h pri 50/60 Hz Spoljašnje kolo: 1050 m3/h pri 50/60 Hz
Masa proizvoda	40 kg
Tip gasa hlađenja	R134a (0,45 kg)
Type of filter	Opcioni filter spoljašnjeg kola
Tip zaštite	Thermal protection: T 10 A Zaštita od kratkog spoja:
Materijal	Čelik
Boja	Grey (RAL 7035)

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE
Direktive	2006/42/EC - mašine 2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost 2006/95/EC - niskonaponska direktiva
Standardi	EN 60204-1 EN 378 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu) IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	40 kg
Pakovanje 1 visina	23,7 cm
Pakovanje 1 širina	99,9 cm
Pakovanje 1 dužina	40,5 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.