

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYCVF165M115PF

ClimaSys ventilator IP54, 165m³/h, 115V, sa izlaznom rešetkom i filterom G2



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 165 m ³ /h pri 50 Hz Slobodan protok sa standardnim filterom: 193 m ³ /h pri 60 Hz
[us] nazivni napon	75...126 V
Naponski ulaz	115 V 50/60 Hz

Dopunske informacije

Absorbed power	15.5 W 50 Hz 14.4 W 60 Hz
[in] nazivna struja	0.2 A 50 Hz 0.18 A 60 Hz
Noise level < at	50...51 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	268 mm spoljašnja:
Širina	248 mm spoljašnja:
Dubina	104 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Masa proizvoda	1,14 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	50 Pa protok 0 m ³ /h
Povezivanje - priključci	Faston konektor
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor 1 napojni kabl
Uslovi upotrebe	Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja Filter mora biti čišćen i redovno menjan Izbegavati prečestu zamenu filtera Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver Okolina uređaja mora biti relativno čista

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,400 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------