

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYDCE2410

matrica za uvod kablova 24/10



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Tip proizvoda ili komponente	Ploča kablovskog uvoda za priključke
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod kablova
Primena uređaja	Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial S3D compact enclosure Spacial CRN kompaktni orman Spacial SF suitable enclosure Spacial S3CM control enclosure Spacial SBM industrijska kutija Thalassa PLA pogodan orman Thalassa PHD pogodan orman Thalassa PLM kompaktni orman Thalassa PLS izolaciona modularna kutija
Sastav uređaja	1 elementi za montažu 1 plate
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Pribor / posebna namena	Konektor
Nosači za montažu	Kućište ormara Ploča sa kablovskim uvodnicama
Materijal	Poliamid
Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje
Total cable entry number	10
Broj kablovskih uvoda	10
Visina	14 mm ukupno:
Širina	146 Mm ukupno: 112 Mm otvor: 130 mm tačka fiksiranja:
Dubina	58 Mm ukupno: 36 Mm otvor: 32 mm tačka fiksiranja:
Masa proizvoda	0,136 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	136 g
Pakovanje 1 visina	17 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	4 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------