

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYDLP57G

DLP modularni ram 57 modula (18mm)
izolacioni materijal za PLA V750xŠ500



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Application	Modularni razvod električne energije Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Šasija
Kratko ime uređaja	DLP
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Prednja strana ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa PLA Thalassa PHD
Sastav uređaja	1 konstrukcija šasije 1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 3 prednji paneli sa 35 mm DIN šinom 1 ravan prednji panel
Dodatne informacije	IP2x nije validno kada se šasija ugrađuje na 67 mm

Dopunske informacije

Materijal	Prednji panel: samogasivi Konstrukcija šasije i šine: galvanizovani čelik
Boja	Prednji panel: siva (RAL 7035)
Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - napred sa nosačima lokacija
Podešavanje	U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
Broj horizontalnih redova	3
Ukupan broj 18 mm modula	57
Tip prednje ploče	Puna i ploče sa otvorima
Broj otvora	3 izreza
Visina	750 mm
Širina	500 mm

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	2 kg
--------------------	------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda