

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYDPLM3025TG

providna vrata za PLM3025T bez zaključavanja



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Application	Više namena
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa PLM
Sastav uređaja	1 vrata
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Door: polyester reinforced with fibreglass
Boja	Vrata: siva (RAL 7035)
Tip vrata	Providna
Otvaranje vrata	Right (120 °) Left
Maksimalno opterećenje	50 kg/m ²
Visina	308 mm
Širina	255 mm

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	563 g
Pakovanje 1 visina	25 cm
Pakovanje 1 širina	2 cm
Pakovanje 1 dužina	30 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.