

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYLAMT5LD1VDC

Ekonomična LED svetiljka - 24/48 V DC - 5W



### Osnovne informacije

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Utičnice za osvetljenje i napajanje        |
| Pribor / posebna kategorija  | Pribor za osvetljenje                      |
| Tip proizvoda ili komponente | Svetiljka                                  |
| Primena uređaja              | Više namena                                |
| Sastav uređaja               | 1 svetiljka<br>1 fixing elements<br>2 kabl |
| Faktor snage                 | 1                                          |

### Dopunske informacije

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Standard utičnice              | Bez utičnice                                                                   |
| Nazivna snaga lampe            | 5 W                                                                            |
| [ue] nazivni radni napon       | 24/48 V DC                                                                     |
| Baza sijalice                  | Integrisan LED                                                                 |
| Tip sijalice                   | LED lampica                                                                    |
| Tip upravljanja                | Ugrađeni prekidač                                                              |
| Svetlosni fluks                | 470 lm                                                                         |
| Temperatura boje               | 4000 K                                                                         |
| Servisni vek u časovima        | 25000 sati                                                                     |
| Električna veza                | Kablom quick connector 3 m obezbeđeno<br>Kablom quick connector 1 m obezbeđeno |
| Nosači za montažu              | Metalni delovi<br>Poprečne šine                                                |
| Način pričvršćivanja           | Zavrtnjima<br>Magnetom                                                         |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Spacial<br>Thalassa                                                            |
| Dužina                         | 310 mm                                                                         |
| Visina                         | 30,5 mm                                                                        |
| Boja                           | Aluminijum                                                                     |

### Okruženje

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20 u skladu sa IEC 60529 |
| Električna klasa izolacije          | Klasa I                    |
| Standardi                           | IEC 60598                  |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -10...60 °C                |
| Temperatura okoline za skladištenje | -16...65 °C                |

### Packing Units

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Pakovanje 1 težina | 0,200 kg   |
| Pakovanje 1 visina | 49,000 mm  |
| Pakovanje 1 širina | 54,000 mm  |
| Pakovanje 1 dužina | 350,000 mm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |