

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMR66

perforirana ploča V600xŠ600mm univerzalni
otvori 11x26mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Anwendung	Više namena
Nennmaße des Gehäuses	600 mmW: 600 mm
Lokacija za montiranje	Kliznica Direktno na zadnje odstoynike
Opis montažne ploče	Telequick perforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Steel
Završna obrada	Obloženo cinkom

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Screwed on backstuds - screw type M8 Sa elementom za fiksiranje
Visina	555 mm
Širina	551 mm
Dubina	15 mm
Debljina	2 mm
Masa proizvoda	2,46 kg
Broj slotova	646
Specifičnost izvedbe	Instalacija u zadnjem delu ormara
Dimenzije izreza	11 x 26 mm

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	2,460 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------