

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYOPB9U4F

nadzidni rek Open Box 9U Š600 D400 fiksni
19" providna vrata R7035



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Actassi
Ime proizvoda	Actassi OPB
Tip proizvoda ili komponente	19" orman
Primena uređaja	Kabliranje
Applications	Za montažu 19" opreme Za zaštitu mrežne opreme
Tip ormana	Otvorena kutija
Support equipment	2 x fixed 19" uprights recessed of 120 mm from the front (pitch 25 mm)
Front face	Providna vrata
Tip vrata	Front glazed door - with 1 point locking system (key: 333) - reversible opening at 180 °
Dostupnost za operacije	Zadnji deo Prednji deo Strana
Odvojivi delovi	Front door removable toolless Top blanking plate Bottom blanking plate Rear blanking plate Side panels removable toolless
Colour	Light grey (RAL 7035)

Dopunske informacije

Sastav uređaja	3 x cable entries 1 x glazed door front 2 x panels side 2 x 19" uprights front 1 x open structure
Load rating	50 Kg static 3 kg by unit
Back face	Izrez
Side face	Panel
Broj otvora	1 cut-outside 1 cut-outbottom 1 cut-outtop
Installation mode	Montaža na zid
Materijal	Sheet steel: structure Sheet steel: door Sekurit glass: door Galvanized steel: upright
Završna obrada	Epoksi poliestar prah
Širina	600 mm
Visina	515 mm
Dubina	400 mm
Masa proizvoda	19,85 kg
Broj rekova	9U
Ciljana zemlja	Evropa

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	EIA-310D IEC 60297-3-100

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	19,85 kg
Pakovanje 1 visina	46 cm
Pakovanje 1 širina	57 cm
Pakovanje 1 dužina	61 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------