

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NSYPLA12126TG

slobod.poliest.orman PLA kompletno zaptiven  
VŠD1250x1250x620 IP65 providna vrata



### Osnovne informacije

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Thalassa                                                                     |
| Ime proizvoda                | Thalassa PLA                                                                 |
| Enclosure type               | Više namena                                                                  |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman                                                                |
| Version                      | PLA                                                                          |
| Nominal height               | 1250 mm                                                                      |
| Nominal width                | 1250 mm                                                                      |
| Nominal depth                | 620 mm                                                                       |
| Montaža ormara               | Slobodnostojeći                                                              |
| Sastav uređaja               | 1 gornji deo<br>1 deo dna ormara<br>2 bočni deo<br>2 vrata<br>2 zadnji panel |

### Dopunske informacije

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tip kućišta                | Zatvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama |
| Tip vrata                  | Providna prednji deo                                                     |
| Broj vrata                 | 2 vrata                                                                  |
| Otvaranje vrata            | Nadesno i nalevo (120 °)                                                 |
| Tip brave                  | Zaključavanje u 4 tačke, 5 mm dvostruki prorez                           |
| Dostupnost za operacije    | Prednji deo<br>Zadnji deo                                                |
| Odvojivi delovi            | Vrata sa šarkama<br>Zadnji panel sa elementom za fiksiranje              |
| Materijal                  | Poliester ojačan staklenim vlaknima                                      |
| Boja                       | Grey (RAL 7035)                                                          |
| Standardi                  | UL 508 A<br>IEC 62208                                                    |
| Nema stepen zaštite        | NEMA 2<br>NEMA 12<br>NEMA 1<br>NEMA 13                                   |
| Sertifikacija proizvoda    | DNV pomorski<br>UL/CUL uvršteno<br>Veritas                               |
| Električna klasa izolacije | Klasa II                                                                 |

### Okruženje

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP65 u skladu sa IEC 60529 (kompletno zaptiveno) |
| Ik stepen zaštite                   | IK08 u skladu sa IEC 62262 (providna vrata)      |
| Otpornost na vatru                  | 960 °C u skladu sa IEC 62208                     |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35...90 °C                                      |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE    |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1      |
| Pakovanje 1 težina          | 76 kg  |
| Pakovanje 1 visina          | 128 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 128 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 68 cm  |

## Offer Sustainability

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva | Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS |
|-------------------|------------------------------------------------------------|