

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYPLA1553TG

slobod.poliest.orman PLA kompletno zaptiven  
VŠD 1500x500x320 IP65 providna vrata



### Osnovne informacije

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Thalassa                                                                   |
| Ime proizvoda                | Thalassa PLA                                                               |
| Enclosure type               | Više namena                                                                |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman                                                              |
| Version                      | PLA                                                                        |
| Nominal height               | 1500 mm                                                                    |
| Nominal width                | 500 mm                                                                     |
| Nominal depth                | 320 mm                                                                     |
| Montaža ormara               | Slobodnostojeći                                                            |
| Sastav uređaja               | 1 gornji deo<br>1 deo dna ormara<br>2 bočni deo<br>1 rear panel<br>1 vrata |

### Dopunske informacije

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip kućišta                | Zatvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama                    |
| Tip vrata                  | Providna prednji deo                                                                        |
| Broj vrata                 | 1 vrata                                                                                     |
| Otvaranje vrata            | Reverzibilno (120 °)                                                                        |
| Tip brave                  | Zaključavanje u 4 tačke, 5 mm dvostruki preoz                                               |
| Dostupnost za operacije    | Prednji deo<br>Zadnji deo                                                                   |
| Odvojivi delovi            | Vrata sa šarkama<br>Zadnji panel sa elementom za fiksiranje                                 |
| Materijal                  | Poliester ojačan staklenim vlaknima                                                         |
| Boja                       | Grey (RAL 7035)                                                                             |
| Standardi                  | UL 508 A<br>IEC 62208                                                                       |
| Nema stepen zaštite        | NEMA 12<br>NEMA 3R<br>NEMA 3X<br>NEMA 5<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 13<br>NEMA 3S<br>NEMA 1 |
| Sertifikacija proizvoda    | UL/CUL uvršteno<br>DNV pomorski<br>Veritas                                                  |
| Električna klasa izolacije | Klasa II                                                                                    |

### Okruženje

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP65 u skladu sa IEC 60529 (kompletno zaptiveno) |
| Ik stepen zaštite                   | IK08 u skladu sa IEC 62262 (providna vrata)      |
| Otpornost na vatru                  | 960 °C u skladu sa IEC 62208                     |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35...90 °C                                      |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 30,722 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 151 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 53 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 35 cm     |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |