

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLD8122CG

PLD-slobod. poliester. orman sa podnožjem
otvoreno dno VŠD850x1115x320 IP43 DIN2



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Category	Orman
Version	PLD
Tip ormana	DIN orman Razvodni orman
Nominal height	850 mm
Nominal width	1115 mm
Nominal depth	320 mm
Montaža ormana	Slobodnostojeći
Kompatibilnost proizvoda	Osigurač 2

Dopunske informacije

Sastav uređaja	1 gornji deo 1 deo dna ormana 2 bočni deo 1 zadnji panel 2 door 2 brava 1 centralni nosač
Tip kućišta	Zatvoren gornji deo, otvoreni donji deo-delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata	Plain front
Broj vrata	2 door(s)
Otvaranje vrata	Nadesno i nalevo (180 °)
Tip brave	Brava
Broj ključa	1242 E
Dostupnost za operacije	Prednji deo Dno
Odvojni delovi	Door by hinges
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Ip stepen zaštite	IP43 u skladu sa IEC 60529 (postolje tipa otvorenog dna) IP54 u skladu sa IEC 60529 (sa dodatnim priborom za zaptivanje)
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje	-35...90 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	35 kg
Pakovanje 1 visina	88 cm
Pakovanje 1 širina	34,5 cm
Pakovanje 1 dužina	112 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu