

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLM108TG

orman za montažu na zid poliesterski IP66
V1056xŠ852xD350mm providna vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	1056 mm
Nominal width	852 mm
Nominal depth	350 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 vrata 1 brava
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela sa zarezima na zadnjem delu Ugrađeni krov
Tip vrata	Providna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	1
Opis natpisne pločice	Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Door by hinges
Materijal	Kućište: poliestar ojačan staklenim vlaknima Vrata: ojačano staklo
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 NEMA klasifikacija 4X NEMA klasifikacija 13
Sertifikacija proizvoda	UL

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	35,494 kg
Pakovanje 1 visina	880,000 mm
Pakovanje 1 širina	380,000 mm
Pakovanje 1 dužina	1090,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda