

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLM3025PG

poliesterski nadzidni orman IP66
V308xŠ255xD160mm+metalna montažna
ploča



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	308 mm
Nominal width	255 mm
Nominal depth	160 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 vrata 1 mounting plate 1 brava
Tip kućišta	Kućišta iz jednog dela
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	1
Opis natpisne pločice	Ravna čelik
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Door by hinges Montažna ploča sa elementom za fiksiranje
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	NEMA klasifikacija 13 NEMA klasifikacija 4X IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,3 kg
Pakovanje 1 visina	26 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	33 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda