

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLM32TG

nadzidni orman ABS/PC monoblok IP66
V310xŠ215xD160mm providna vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	310 mm
Nominal width	215 mm
Nominal depth	160 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 vrata 1 brava
Tip kućišta	Ugrađeni krov Izliveno iz jednog dela sa zarezima na zadnjem delu
Tip vrata	Providna
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	1
Opis natpisne ploče	Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Door by hinges
Materijal	Vrata: polikarbonat Kućište: ABS + PC
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	NEMA klasifikacija 13 NEMA klasifikacija 4X IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,480 kg
Pakovanje 1 visina	220,000 mm
Pakovanje 1 širina	180,000 mm
Pakovanje 1 dužina	320,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda