


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLM43BG

poliesterski nadzidni orman IP66
V430xŠ330xD200mm+bakelitna montažna
ploča



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata 1 montažna ploča 2 brava
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	2
Opis natpisne pločice	Ravna bakelit
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Montažna ploča sa elementom za fiksiranje
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 NEMA klasifikacija 13 NEMA klasifikacija 4X
Sertifikacija proizvoda	UL
Električna klasa izolacije	Klasa II

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	35,0 cm
Package 1 Width	23,0 cm
Package 1 Length	46,0 cm
Package 1 Weight	5,9 kg

Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	213 cm
Package 2 Weight	310 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja