

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLM43PG

poliesterski nadzidni orman IP66
V430xŠ330xD200mm+metalna montažna
ploča



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montaža ormana	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 vrata 1 mounting plate 2 brava
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela sa zarezima na zadnjem delu Ugrađeni krov
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	2
Opis natpisne pločice	Plain steel
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Mounting plate by fixing element
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	NEMA klasifikacija 13 IEC 62208 NEMA klasifikacija 4X
Sertifikacija proizvoda	UL

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Packing Units

Pakovanje 1 težina	7,000 kg
Pakovanje 1 visina	350,000 mm
Pakovanje 1 širina	230,000 mm
Pakovanje 1 dužina	460,000 mm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda