

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NSYPLM43TG

orman za montažu na zid poliesterski IP66  
V430xŠ330xD200mm providna vrata



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 vrata 2 brava
Tip kućišta	Ugrađeni krov Izliveno iz jednog dela sa zarezima na zadnjem delu
Tip vrata	Providna
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prerez

### Dopunske informacije

Broj zaključavanja	2
Opis natpisne pločice	Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Door by hinges
Materijal	Kućište: poliestar ojačan staklenim vlaknima Vrata: ojačano staklo
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	NEMA klasifikacija 13 IEC 62208 NEMA klasifikacija 4X
Sertifikacija proizvoda	UL

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	5,905 kg
Pakovanje 1 visina	350,000 mm
Pakovanje 1 širina	230,000 mm
Pakovanje 1 dužina	460,000 mm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>