

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLM43VG

orman za montažu na zid poliest. IP66
V430xŠ330xD200mm zaključavanje u 3 tačke



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 vrata 1 ručica za završavanje
Tip kućišta	Ugrađeni krov Izliveno iz jednog dela sa zarezima na zadnjem delu
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, ručica sa 1242E ključem

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	2
Opis natpisne ploče	Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Door by hinges
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 NEMA klasifikacija 4X NEMA klasifikacija 13
Sertifikacija proizvoda	UL

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	5,800 kg
Pakovanje 1 visina	350,000 mm
Pakovanje 1 širina	230,000 mm
Pakovanje 1 dužina	460,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda