

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NSYPLM54G

## orman za montažu na zid poliesterski IP66 V530xŠ430xD200mm



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	530 mm
Nominal width	430 mm
Nominal depth	200 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 vrata 2 brava
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela sa zarezima na zadnjem delu Ugrađeni krov
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez

### Dopunske informacije

Broj zaključavanja	2
Opis natpisne pločice	Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Door by hinges
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 NEMA klasifikacija 13 NEMA klasifikacija 4X
Sertifikacija proizvoda	UL

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	7,000 kg
Pakovanje 1 visina	450,000 mm
Pakovanje 1 širina	230,000 mm
Pakovanje 1 dužina	560,000 mm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>