

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLM64VG

orman za montažu na zid poliesterski IP66
V647xŠ436xD250mm zaključav. u 3 tačke



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	647 mm
Nominal width	436 mm
Nominal depth	250 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata 1 ručica za završljivanje
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, ručica sa 1242E ključem

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	1
Opis natpisne pločice	Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	NEMA klasifikacija 4X NEMA klasifikacija 13 IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL
Električna klasa izolacije	Klasa II

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	45,0 cm
Package 1 Width	27,5 cm
Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	11,5 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	120 cm

Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	196 cm
Package 2 Weight	242 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja