

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLM75VG

orman za montažu na zid poliester. IP66
V747xŠ536xD300mm zaključavanje u 3 tačke



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	747 mm
Nominal width	536 mm
Nominal depth	300 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata 1 ručica za završljivanje
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, ručica sa 1242E ključem

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	1
Opis natpisne pločice	Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 NEMA klasifikacija 13 NEMA klasifikacija 4X
Sertifikacija proizvoda	UL
Električna klasa izolacije	Klasa II

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	56 cm
Package 1 Width	33 cm
Package 1 Length	78 cm
Package 1 Weight	16 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	120 cm

Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	178 cm
Package 2 Weight	192 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja