

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLS5472AG

PLS kutija, poliesterski zadnji deo, providan PC poklopac IP65 54x72x23cm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLS
Kratko ime uređaja	PLS
Enclosure type	Više namena
Category	Izolaciona modularna kutija
Nominal height	540 mm
Nominal width	720 mm
Nominal depth	230 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 poklopac: na ormanu 1 zadnji deo: na ormanu Zavrtnji za zaključavanje
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Visok providni poklopac
Tip zaključavanja	Zavrtnj sa prorezom

Dopunske informacije

Odvajivi delovi	Poklopac zavrtnjem za zaključavanje
Materijal	Poklopac: polikarbonat Zadnja strana: poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Kućište: siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 NEMA 4X NEMA klasifikacija 13
Sertifikacija proizvoda	UL

Okruženje

Električna klasa izolacije	Klasa II
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje	-30...70 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	8,500 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda