

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYS3D8620T

Spacial S3D prozirna vrata, bez MP
V800xŠ600xD200 IP66 IK08 RAL7035.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3D
Application	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nazivna visina ormana	800 mm
Nazivna širina ormana	600 mm
Nazivna dubina ormana	200 mm
Tip vrata	Providna
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Standardna
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 vrata 1 brava 1 cable gland plate

Dopunske informacije

Body type	Kućište iz jednog dela Užlebljena prednja šina dvostruke debljine
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvoravanje vrata	Reversible (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki preoz
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojni delovi	Door by hinges Cable gland plate by screws
Materijal	Kućište: čelik Door: steel and security glass
Obrada površine	Epoxy-polyester powder
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	GL BV UL DNV CUL LR
Masa proizvoda	21,5 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	21,500 kg
Pakovanje 1 visina	813,000 mm
Pakovanje 1 širina	618,000 mm
Pakovanje 1 dužina	248,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------