

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYS3DEX3320

Spacial S3D ATEX. V300xŠ300xD200 .IP66
IK10 RAL7035



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3DEX
Application	ATEX sertifikovane aplikacije
Category	Kompaktni orman
Nazivna visina ormana	300 mm
Nazivna širina ormana	300 mm
Nazivna dubina ormana	200 mm
Tip vrata	Ravna
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvođnicama
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Namena proizvoda	Za potencijalno eksplozivnu atmosferu
Sastav uređaja	1 vrata 1 brava Telo sa pop nitnama

Dopunske informacije

Body type	Kućiste iz jednog dela Užlebljena prednja šina dvostruke debljine
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reversible (120 °)
Tip zaključavanja	Umetak dvostruki žljeb
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Door by hinges
Materijal	Steel
Obrada površine	Epoxy-polyester powder
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009
Označavanje	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db prema ATEX direktivi 94/9/EC
Masa proizvoda	4,6 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529 (ormani sa jednim vratima)
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	4,6 kg
--------------------	--------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------