

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYS3DM8615T

Spacial S3DM V800xŠ600xD150 IP66 IK10
RAL7035



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3DM
Application	Modularni razvod električne energije
Category	Kompaktni orman
Nazivna visina ormara	800 mm
Nazivna širina ormara	600 mm
Nazivna dubina ormara	150 mm
Tip vrata	Providna
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Standardna
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Namena proizvoda	Za ugradnju modularne šasije DLM
Sastav uređaja	2 cable gland plate: top and bottom 1 body 1 vrata 1 brava

Dopunske informacije

Body type	Kućište iz jednog dela Užlebljena prednja šina dvostruke debljine
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reversible (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvajivi delovi	Door by hinges Cable gland plate by screws
Materijal	Kućište: čelik Door: steel and security glass
Obrada površine	Epoxy-polyester powder
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	LR GL BV UL CUL DNV

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	27,02 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------