

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYS3X121030

SPACIAL S3X nerđajući čelik 304L, Scotch Brite® obrada, V1200xŠ1000xD300 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3X
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	1200 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 2 door 1 lock: door 1 izbušen ojačan ram: vrata

Dopunske informacije

Tip kućišta	Single piece body, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Tip vrata	Ravna
Broj vrata	Front face: 2 door(s)
Otvaranje vrata	Reversible (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Door by hinges
Materijal	Body and door: stainless steel 304L Hinge: stainless steel
Obrada površine	Body and door: Scotch-Brite® brushed
Debljina	1,5 mm
Masa proizvoda	51,8 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	CAN/CSA 22 UL 508 tip A
Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Karakteristike životne sredine	Specifična higijena Korozivno

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	51,800 kg
Pakovanje 1 visina	1210,000 mm
Pakovanje 1 širina	1010,000 mm
Pakovanje 1 dužina	310,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------