

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYS3X4420

SPACIAL S3X nerđajući čelik 304L, Scotch Brite® završna obrada, V400xŠ400xD200 mm.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3X
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	400 mm
Nominal width	400 mm
Nominal depth	200 mm
Product installation	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 lock: door 1 vrata

Dopunske informacije

Tip kućišta	Single piece body, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Tip vrata	Ravna
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reversible (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Door by hinges
Materijal	Body and door: stainless steel 304L Lock: zamak Hinge: stainless steel
Obrada površine	Body and door: Scotch-Brite® brushed Lock: chromium plated
Debljina	1,5 mm
Masa proizvoda	6,698 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	CAN/CSA 22 UL 508 tip A
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Karakteristike životne sredine	Specifična higijena Korozivno

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	6,698 kg
Pakovanje 1 visina	220,000 mm
Pakovanje 1 širina	410,000 mm
Pakovanje 1 dužina	410,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------