

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYS3X8830

SPACIAL S3X nerđajući čelik 304L, Scotch Brite® završna obrada, V800xŠ800xD300 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial S3X
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	800 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 vrata 2 lock: door 2 perforirani vertikalni profil: vrata

Dopunske informacije

Tip kućišta	Single piece body, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Tip vrata	Ravna
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reversible (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 2 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Door by hinges
Materijal	Body and door: stainless steel 304L Lock: zamak Hinge: stainless steel
Obrada površine	Body and door: Scotch-Brite® brushed Lock: chromium plated
Debljina	1,5 mm
Masa proizvoda	32 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL 508 tip A CAN/CSA 22
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Karakteristike životne sredine	Korozivno Specifična higijena

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	32,000 kg
Pakovanje 1 visina	820,000 mm
Pakovanje 1 širina	320,000 mm
Pakovanje 1 dužina	810,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------