

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSBM20508

Metal industrial box plain door

H200xW500xD80 IP66 IK10 RAL 7035



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SBM
Primena uređaja	Više namena
Kategorija	Industrijska kutija
Kratko ime uređaja	SBM
Tip ormara	Ravna kutija
Nazivna visina ormara	200 mm
Nazivna širina ormara	500 mm
Nazivna dubina ormara	80 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 poklopac 1 telo 6 zavrtnj poklopca
Tip kućišta	Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
Tip prednjeg poklopca	Puna vrata
Fiksiranje poklopca	Metalni zavrtnj poluokretni
Tip brave	Neodvojiv zavrtnj PZ2 spoljašnja zaptivena oblast
Odvojivi delovi	Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Završna obrada	Poliesterski prah
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	LR[RETURN]DNV-GL[RETURN]UL[RETURN]BV
IP stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za skladištenje	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Masa proizvoda	3,68 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	52,5 cm
Package 1 Weight	3,68 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	185,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	271,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------