

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSBM405012

Metalna ind. kutija puna vrata
V400xŠ500xD120 IP66 IK10 RAL 7035



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SBM
Primena uređaja	Više namena
Kategorija	Industrijska kutija
Kratko ime uređaja	SBM
Tip ormana	Ravna kutija
Nazivna visina ormana	400 mm
Nazivna širina ormana	500 mm
Nazivna dubina ormana	120 mm
Montaža ormana	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 cover 1 body 6 cover screw
Tip kućišta	Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
Tip prednjeg poklopca	Puna vrata
Fiksiranje poklopca	Metalni zavrtanj poluokretni
Tip brave	Captive screw PZ2 outside sealed area
Odvojivi delovi	Cover by captive screws

Dopunske informacije

Materijal	Sheet steel
Završna obrada	Poliesterski prah
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	LR DNV-GL UL BV
IP stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za skladištenje	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Masa proizvoda	7,35 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	7,350 kg
Pakovanje 1 visina	530,000 mm
Pakovanje 1 širina	425,000 mm
Pakovanje 1 dužina	145,000 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------