

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYSF18680PC

Spacial SF PC rek orman - sastavljen -
1800x600x800 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	PC aplikacija
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Nazivna visina ormara	1800 mm
Nazivna širina ormara	600 mm
Nazivna dubina ormara	800 mm
Montaža ormara	Slobodnostojeći
Specifične primene proizvoda	Zaštita računarske opreme
Sastav uređaja	1 structure 1 roof 2 side panels 1 cable gland plate 1 partial door for keyboard 1 partial door for PC screen 1 parcijalna vrata za nosač štampača 1 rear door 1 parcijalna vrata za računar

Dopunske informacije

Strukturni tip	Panels i vrata ugrađeni u konstrukciju Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm Formirano iz jednog dela Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama
Tip vrata	Parcijalno ravna prednji deo Parcijalno providna prednji deo Ravna zadnja strana Parcijalno ravna sa šarkama prednji deo
Broj vrata	Prednji deo: 4 vrata Rear: 1 door(s)
Otvaranje vrata	Reversible (120 °)
Tip brave	Ravna maska sa bravom, 5 mm dvostruki žlijeb zadnja vrata Brava sa maskom, 3 mm dvostruki prorez prednja parcijalna vrata
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Standardna
Kablovski uvod	1 uvod
Broj odeljaka	4
Dostupnost za operacije	Prednji deo Zadnji deo Strane ormara
Odvojivi delovi	Krov sa zavrtnjima bez matice unutrašnju Bočni panel sa zavrtnjima bez matice unutrašnju Door by screws hinge
Materijal	Frame: galvanised steel Uprights: galvanised steel Door: sheet steel Panels: sheet steel Hinge: zamak Masku: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Obrada površine	Epoxy-polyester powder
Boja	Enclosure: grey (RAL 7035) Handle: black (RAL 9005)

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529 (sa zglobljenom tastaturom) IP55 (bez zglobljene tastature)
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262 (of transparent door) IK10 conforming to IEC 62262 (of plain door)

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	106 kg
--------------------	--------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------