

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSF2010502DP

Spacial SF orman sa montažnom pločom -
sastavljen - 2000x1000x500 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Nazivna visina ormara	2000 mm
Nazivna širina ormara	1000 mm
Nazivna dubina ormara	500 mm
Montaža ormara	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	2 klizne šine 4 držač montažne ploče 1 structure 1 zadnji panel 1 roof 1 mounting plate 2 door 1 locking system with handle 1 blocking system: left door

Dopunske informacije

Strukturni tip	Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju Formirano iz jednog dela Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama
Tip vrata	Plain front
Broj vrata	Front face: 2 door(s)
Otvaranje vrata	Left (120 °) Right (120 °)
Tip brave	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front right door
Opis montažne ploče	Ravna
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije	Zadnji deo Strane ormara Prednji deo
Odvojivi delovi	Door by screws hinge Montažna ploča sa zavrtanjima bez matice nosač montažne ploče Rear panel by screws Roof by screws Nosač montažne ploče sa zavrtanjima bez matice Klizna šina sa zavrtanjima bez matice
Materijal	Frame: galvanised steel Uprights: galvanised steel Door: sheet steel Panels: sheet steel Hinge: zamak Handle: polyamide 6 with 30 % fibre glass
Obrada površine	Epoxy-polyester powder
Boja	Enclosure: grey (RAL 7035) Handle: black (RAL 9005)
Masa proizvoda	162,023 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	162,023 kg
Pakovanje 1 visina	2130,000 mm
Pakovanje 1 širina	1045,000 mm
Pakovanje 1 dužina	590,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------