

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSF2010602D

Spacial SF orman bez montažne ploče -
sastavljen - 2000x1000x600 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Nazivna visina ormara	2000 mm
Nazivna širina ormara	1000 mm
Nazivna dubina ormara	600 mm
Montaža ormara	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	2 klizne šine 4 držač montažne ploče 1 structure 1 zadnji panel 1 roof 2 door 1 locking system with handle 1 blocking system: left door

Dopunske informacije

Strukturni tip	Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama Formirano iz jednog dela Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju
Tip vrata	Plain front
Broj vrata	Front face: 2 door(s)
Otvaranje vrata	Left (120 °) Right (120 °)
Tip brave	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front right door
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije	Strane ormara Prednji deo Zadnji deo
Odvojni delovi	Door by screws hinge Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče Rear panel by screws Roof by screws Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice Klizna šina sa zavrtnjima bez matice
Materijal	Frame: galvanised steel Uprights: galvanised steel Door: sheet steel Panels: sheet steel Hinge: zamak Handle: polyamide 6 with 30 % fibre glass
Obrada površine	Epoxy-polyester powder
Boja	Enclosure: grey (RAL 7035) Handle: black (RAL 9005)
Masa proizvoda	127,2 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	127,200 kg
--------------------	------------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------