

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYSF2212802D

Spacial SF orman bez montažne ploče -  
sastavljen - 2200x1200x800 mm



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Spacial                                                                                                                                                      |
| Extended range               | Spacial SF                                                                                                                                                   |
| Application                  | Više namena                                                                                                                                                  |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman                                                                                                                                                |
| Nazivna visina ormara        | 2200 mm                                                                                                                                                      |
| Nazivna širina ormara        | 1200 mm                                                                                                                                                      |
| Nazivna dubina ormara        | 800 mm                                                                                                                                                       |
| Montaža ormara               | Slobodnostojeći                                                                                                                                              |
| Sastav uređaja               | 2 klizne šine<br>4 držač montažne ploče<br>1 structure<br>1 zadnji panel<br>1 roof<br>2 door<br>1 locking system with handle<br>1 blocking system: left door |

### Dopunske informacije

|                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strukturni tip          | Panels i vrata ugrađeni u konstrukciju<br>Formirano iz jednog dela<br>Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm<br>Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama                                             |
| Tip vrata               | Plain front                                                                                                                                                                                                             |
| Broj vrata              | Front face: 2 door(s)                                                                                                                                                                                                   |
| Otvaranje vrata         | Left (120 °)<br>Right (120 °)                                                                                                                                                                                           |
| Tip brave               | 4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front right door                                                                                                                                                      |
| Opis montažne ploče     | Bez montažne ploče                                                                                                                                                                                                      |
| Tip uvodne ploče        | Bez ploče sa uvodnicama                                                                                                                                                                                                 |
| Dostupnost za operacije | Zadnji deo<br>Prednji deo<br>Strane ormara                                                                                                                                                                              |
| Odvojni delovi          | Door by screws hinge<br>Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče<br>Rear panel by screws<br>Roof by screws<br>Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice<br>Klizna šina sa zavrtnjima bez matice |
| Materijal               | Frame: galvanised steel<br>Uprights: galvanised steel<br>Door: sheet steel<br>Panels: sheet steel<br>Hinge: zamak<br>Handle: polyamide 6 with 30 % fibre glass                                                          |
| Obrada površine         | Epoxy-polyester powder                                                                                                                                                                                                  |
| Boja                    | Enclosure: grey (RAL 7035)<br>Handle: black (RAL 9005)                                                                                                                                                                  |
| Masa proizvoda          | 185,5 kg                                                                                                                                                                                                                |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Okruženje

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Standardi         | IEC 62208                    |
| Ip stepen zaštite | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK10 conforming to IEC 62262 |

## Pakovanje

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Pakovanje 1 težina | 185,500 kg |
|--------------------|------------|

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|