

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYSFN2012502DP

Samostojeći modularni orman, PanelSeT  
SFN, dekarbonizovani čelik, ploča,  
2000x1200x500mm, 2 vrata, IP55



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | PanelSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prošireni opseg              | PanelSeT SFN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aplikacija                   | Više namena                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nazivna visina ormara        | 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nazivna širina ormara        | 1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nazivna dubina ormara        | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Montaža ormara               | Slobodnostojeći                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sastav uređaja               | 2 klizne šine<br>4 mounting plate quick-fixing brackets<br>1 okvir ormara: leva vrata<br>1 zadnji panel: right door<br>1 krov<br>1 montažna ploča<br>2 vrata<br>1 sistem za završljivanje sa ručicom<br>1 sistem za završljivanje u 4 tačke: right door<br>1 sistem za završljivanje u 2 tačke: leva vrata |

### Dopunske informacije

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strukturni tip          | Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm<br>Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju<br>Formirano iz jednog dela<br>Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama                                                                                             |
| Otvaranje vrata         | Nalevo (120 °)<br>Nadesno (120 °)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tip vrata               | Ravna prednji deo                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis montažne ploče     | Ravna                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tip uvodne ploče        | Bez ploče sa uvodnicama                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tip brave               | Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja desna vrata                                                                                                                                                                                    |
| Broj vrata              | Prednji deo: 2 vrata                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dostupnost za operacije | Zadnji deo<br>Strane ormara<br>Prednji deo                                                                                                                                                                                                                              |
| Odvojivi delovi         | Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku<br>Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče<br>Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice<br>Krov sa zavrtnjima bez matice<br>Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice<br>Klizna šina sa zavrtnjima bez matice |
| Materijal               | Okvir: galvanizovani čelik<br>Nosače: galvanizovani čelik<br>Vrata: čelična ploča<br>Panele: čelična ploča<br>Šarku: zamak<br>Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima                                                                                             |
| Obrada površine         | Epoksi poliester prah                                                                                                                                                                                                                                                   |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Boja           | Orman: siva (RAL 7035)<br>Ručicu: crna (RAL 9005) |
| Masa proizvoda | 9,9 kg                                            |

### Okruženje

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Standardi           | IEC 62208                  |
| Nema stepen zaštite | NEMA 3R/12                 |
| Ip stepen zaštite   | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite   | IK10 u skladu sa IEC 62262 |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 215 cm   |
| Package 1 Width              | 125 cm   |
| Package 1 Length             | 60 cm    |
| Package 1 Weight             | 175,9 kg |

### Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                                                |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                 |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                       |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                             |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                      |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                                                 |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|