

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYSM16640T

Spacial SM kompaktni orman sa providnim vratima - 1600x600x400 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SM
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Primena	Više namena
Tip dodatnog instalacionog pribora	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 body 1 cable gland plate 1 locking system with handle: door 4 držač montažne ploče 1 vrata
Odvojni delovi	Door by screws hinge Nosać montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Nazivna visina ormana	1600 mm
Nazivna širina ormana	600 mm
Nazivna dubina ormana	400 mm

Dopunske informacije

Broj vrata	Front: 1 door(s)
Otvaranje vrata	Reversible (120 °)
Tip vrata	Providna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Tip kućišta	Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Standardna
Kablovski uvod	1 uvod
Materijal	Door: Securit glass Body: sheet steel Door: sheet steel Hinge: zamak
Obrada površine	Epoxy-polyester powder
Boja	Enclosure: grey (RAL 7035) Handle: black (RAL 9005)
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Masa proizvoda	67 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL DNV BV
Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	67 kg
--------------------	-------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------