

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSM2010402DP

Spacial SM kompaktni orman sa montažnom pločom - 2000x1000x400 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SM
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Primena	Više namena
Tip dodatnog instalacionog pribora	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 body 2 door 1 cable gland plate 1 locking system with handle: door 1 blocking system: left door 4 držač montažne ploče 1 mounting plate
Odvojivi delovi	Door by screws hinge Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Nazivna visina ormana	2000 mm
Nazivna širina ormana	1000 mm
Nazivna dubina ormana	400 mm

Dopunske informacije

Broj vrata	Front: 2 door(s)
Otvaranje vrata	Left (120 °) Right (120 °)
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Tip kućišta	Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom
Opis montažne ploče	Ravna
Tip uvodne ploče	Standardna
Kablovski uvod	1 uvod
Materijal	Montažnu ploču: galvanizovani čelik Body: sheet steel Door: sheet steel Hinge: zamak
Obrada površine	Epoxy-polyester powder
Boja	Enclosure: grey (RAL 7035) Handle: black (RAL 9005)
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Masa proizvoda	144 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL BV DNV
Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	144 kg
Pakovanje 1 visina	49 cm
Pakovanje 1 širina	104,5 cm
Pakovanje 1 dužina	213 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------