

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSMX201040

SMX 304L orman nerđajući čelik,
V2000xŠ1000xD400mm, Scotch Brite®
završna obrada



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SMX
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	2000 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	400 mm
Product installation	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 body 2 door 1 cable gland plate 1 locking system with handle: door 4 držač montažne ploče

Dopunske informacije

Tip kućišta	Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
Tip vrata	Ravna
Broj vrata	Front face: 2 door(s)
Otvaranje vrata	Reversible (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Ravna
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojni delovi	Door by hinges Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice Cable gland plate by clips
Materijal	Body and door: stainless steel 304L Handle: zamak Hinge: stainless steel
Obrada površine	Orman: Scotch-Brite® Ručicu: ofarban
Debljina	1,5 mm
Masa proizvoda	126 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL 508 CAN/CSA 22
Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Karakteristike životne sredine	Korozivno Specifična higijena

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	126,000 kg
--------------------	------------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------