


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSUCR6560

Spacial SF/SM univerzalni profili za montažu -
65 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Univerzalna poprečna šina
Anwendung	Više namena
Nennmaße des Gehäuses	600 mm

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial SF Spacial SM Spacial SFX Spacial SMX
Lokacija za montiranje	Između poprečne šine Na konstrukciji ormana
Držač za montažu	Adaptacioni profil, na SM ormanima
Sastav uređaja	Fixing elements 2 poprečne šine 4 nosači
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Steel
Završna obrada	Obloženo cinkom
Način fiksiranja	Sa zavrtanjima bez matice
Podešavanje montaže	Podešavanje sa razmakom od 25 mm
Broj horizontalnih redova	2
Maksimalno opterećenje	80 kg
Visina	600 Mm nominal: 507 mm korisno:
Širina	65 mm
Dubina	27 mm
Debljina	1,5 mm

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,425 kg
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	51 cm
Pakovanje 2 težina	465,247 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------