

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTBP342916H

ind. kutije IP66 IK08 RAL7035

U:V325Š275D160 S:V341Š291D168 neprov.
PC pokl. H60



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa TBP
Primena uređaja	Više namena
Category	Industrijska kutija
Visina	341 mm
Širina	291 mm
Dubina	168 mm
Unutrašnja visina	325 mm
Unutrašnja širina	275 mm
Unutrašnja dubina	160 mm
Montaža ormana	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 cover 4 cover screw
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Visoki puni poklopac
Fiksiranje poklopca	Plastični zavrtnji
Tip brave	Neodvojiv zavrtnj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojni delovi	Cover by captive screws

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 UL 508 A
Sertifikacija proizvoda	TÜV UL
Električna klasa izolacije	Klasa II
Lokacija montaže	Na otvorenom
Masa proizvoda	1,66 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,660 kg
Pakovanje 1 visina	168,000 mm
Pakovanje 1 širina	291,000 mm
Pakovanje 1 dužina	341,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------