

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTBP775

ind. kutije IP66 IK08 RAL7035 U:V65Š65D45
S:V74Š74D56 neprovidan PC poklopac V10



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa TBP
Primena uređaja	Više namena
Category	Industrijska kutija
Visina	74 mm
Širina	74 mm
Dubina	54 mm
Unutrašnja visina	65 mm
Unutrašnja širina	65 mm
Unutrašnja dubina	47 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 cover 4 cover screw
Količina po setu	Set od 5
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Niski puni poklopac
Fiksiranje poklopca	Metalni zavrtnji
Tip brave	Neodvojiv zavrtnj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojivi delovi	Cover by captive screws

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 UL 508 A
Sertifikacija proizvoda	TÜV UL
Električna klasa izolacije	Klasa II
Lokacija montaže	Na otvorenom
Masa proizvoda	0,076 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,076 kg
Pakovanje 1 visina	56,000 mm
Pakovanje 1 širina	74,000 mm
Pakovanje 1 dužina	74,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------