

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTBS16128

ABS kutija IP66 IK07 RAL7035

U:V150Š105D80 S:V164Š121D87 neprovidni
poklopac V20



Osnovne informacije

| | |
|-----------------------|--|
| Grupa proizvoda | Thalassa |
| Ime proizvoda | Thalassa TBS |
| Primena uređaja | Više namena |
| Category | Industrijska kutija |
| Visina | 164 mm |
| Širina | 121 mm |
| Dubina | 87 mm |
| Unutrašnja visina | 150 mm |
| Unutrašnja širina | 105 mm |
| Unutrašnja dubina | 80 mm |
| Montaža ormara | Montaža na zid |
| Sastav uređaja | 1 body 1 cover 4 cover screw |
| Količina po setu | Set od 2 |
| Tip kućišta | Izliveno iz jednog dela |
| Tip prednjeg poklopca | Niski puni poklopac |
| Fiksiranje poklopca | Plastični zavrtnji |
| Tip brave | Neodvojiv zavrtnaj ravan spoljašnja zaptivena oblast |
| Odvojivi delovi | Cover by captive screws |

Dopunske informacije

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Materijal | ABS (akrilonitril-butadien-stiren) |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Standardi | IEC 62208 |
| Sertifikacija proizvoda | TÜV |
| Električna klasa izolacije | Klasa II |
| Ip stepen zaštite | IP66 u skladu sa NEMA 4.4X |
| Ik stepen zaštite | IK07 u skladu sa IEC 62262 |
| Glow wire resistance | 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -15...40 °C |
| Operating temperature | -25...60 °C |
| Masa proizvoda | 0,32 kg |

Pakovanje

| | |
|--------------------|------------|
| Pakovanje 1 težina | 0,320 kg |
| Pakovanje 1 visina | 100,000 mm |
| Pakovanje 1 širina | 170,000 mm |
| Pakovanje 1 dužina | 255,000 mm |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|