

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTBS292416H
ABS kutija IP66 IK07 RAL7035
U:V275Š225D160 S:H291Š241D168
neprovidni pokl. V60



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa TBS
Primena uređaja	Više namena
Category	Industrijska kutija
Visina	291 mm
Širina	241 mm
Dubina	168 mm
Unutrašnja visina	275 mm
Unutrašnja širina	225 mm
Unutrašnja dubina	160 mm
Montaža ormana	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 body 1 cover 4 cover screw
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Visoki puni poklopac
Fiksiranje poklopca	Plastični zavrtnji
Tip brave	Neodvojiv zavrtnj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojivi delovi	Cover by captive screws

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	TÜV
Električna klasa izolacije	Klasa II
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Temperatura okoline za skladištenje	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Masa proizvoda	1,24 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,240 kg
Pakovanje 1 visina	185,000 mm
Pakovanje 1 širina	250,000 mm
Pakovanje 1 dužina	310,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	📄 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 📄 EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	📄 Da
RoHS regulativa za Kinu	📄 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------