

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYTRR22PE

Lineryg redna stezaljka za uzemlj. - 2.5mm<sup>2</sup>  
jednostruka 1x1 opružna- zeleno-žuta



### Osnovne informacije

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda              | Lineryg             |
| Ime proizvoda                | Lineryg TR          |
| Tip proizvoda ili komponente | Priključni blok     |
| Kratko ime uređaja           | TRR                 |
| Tip priključnog bloka        | Za uzemljenje       |
| Nivo priključnog bloka       | 1                   |
| Način montiranja             | Sistemom na klik    |
| Nazivni poprečni presek      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Dužina                       | 48,5 mm             |
| Boja                         | Green-yellow        |
| Količina po setu             | Set od 50           |

### Dopunske informacije

|                                  |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Širina                           | 5,2 mm                                                                                                                                                       |
| Visina                           | 36,5 mm                                                                                                                                                      |
| Povezivanje - priključci         | 1 x opružni priključni blok: priključak sa gornje strane<br>1 x opružni priključni blok: donji                                                               |
| Number of connections            | 2                                                                                                                                                            |
| Pozicija priključka              | Na vrhu                                                                                                                                                      |
| Broj mernih ulaza                | 2                                                                                                                                                            |
| Poprečni presek kablova          | 0.08...4 Mm <sup>2</sup> , solid<br>0.2...2.5 Mm <sup>2</sup> , flexible with cable end<br>0,08...2,5 mm <sup>2</sup> , fleksibilni bez kablovskog završetka |
| Dužina ogoljenog dela žice       | 10 mm                                                                                                                                                        |
| Tip alata                        | Connection: flat screwdriver<br>Disconnection: flat screwdriver                                                                                              |
| Materijal                        | Polyamide 6/6: insulating case                                                                                                                               |
| Dielektrični gubitak             | 0.01 at 1 MHz conforming to IEC 60250<br>0.01 at 1 MHz conforming to VDE 0303-T4                                                                             |
| Dielektrična konstanta           | 3.7 at 1 MHz                                                                                                                                                 |
| Otpornost                        | 10000 MΩ.M conforming to IEC 60093<br>10000 MΩ.m conforming to VDE 0303-T30                                                                                  |
| Otpornost površine               | 1000 GΩ conforming to IEC 60093<br>1000 GΩ conforming to VDE 0303-T30                                                                                        |
| Otpornost promene usled pritiska | 500 CTI (> 400 kV) conforming to IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) conforming to VDE 0303-T30                                                                  |
| Otpornost na plamen              | V0, thickness 0.8 mm conforming to UL 94                                                                                                                     |
| Masa proizvoda                   | 10 g                                                                                                                                                         |
| Kompatibilnost grupe proizvoda   | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys                                                                     |
| Kompatibilnost proizvoda         | Spacial orman                                                                                                                                                |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamenjena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Okruženje

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda    | LR<br>EAC<br>CSA<br>GL<br>CURus<br>ATEX<br>DNV<br>VDE<br>IEC-Ex                   |
| Dielektrična snaga         | 1000 V conforming to IEC 60243-1                                                  |
| Temperatura okoline za rad | -40...130 °C conforming to IEC 60216-1<br>-40...130 °C conforming to VDE 0304-T21 |

## Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 10 g      |
| Pakovanje 1 visina          | 4,5 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 7 cm      |
| Pakovanje 1 dužina          | 27 cm     |
| Pakovanje 2 težina          | 502 g     |
| Pakovanje 3 težina          | 11,576 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|