

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYTRV952BB

Linery standardna redna stezaljka - 95mm<sup>2</sup>  
232A jednostruka 1x1 stopice



### Osnovne informacije

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Grupa proizvoda              | Linery                |
| Ime proizvoda                | Linery TR             |
| Tip proizvoda ili komponente | Priključni blok       |
| Kratko ime uređaja           | TRV                   |
| Pribor / posebna kategorija  | Pribor za povezivanje |
| Tip priključnog bloka        | Standardna            |
| Nivo priključnog bloka       | 1                     |
| Način montiranja             | Sistemom na klik      |
| Nazivni poprečni presek      | 95 mm <sup>2</sup>    |
| Dužina                       | 110 mm                |
| Boja                         | Grey                  |
| Količina po setu             | Set od 10             |

### Dopunske informacije

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Širina                           | 40 mm                                                                                                                             |
| Visina                           | 56 mm                                                                                                                             |
| Povezivanje - priključci         | 1 x stopica: priključak sa gornje strane (M12)<br>1 x stopica: donji (M12)                                                        |
| Number of connections            | 2                                                                                                                                 |
| Pozicija priključka              | Po strani                                                                                                                         |
| Broj mernih ulaza                | 0                                                                                                                                 |
| Poprečni presek kablova          | 25...95 Mm <sup>2</sup> , jednožični<br>35...95 mm <sup>2</sup> , fleksibilni bez kablovskog završetka                            |
| Moment pritezanja                | 25...30 N.m                                                                                                                       |
| Dužina ogoljenog dela žice       | 29 mm                                                                                                                             |
| Tip alata                        | Povezivanje: odvijač<br>Odvajanje: odvijač                                                                                        |
| [ue] nazivni radni napon         | 1000 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1<br>600 V cURus<br>600 V CSA                                                                   |
| [in] nazivna struja              | 232 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1<br>230 A cURus<br>200 A CSA                                                                    |
| Materijal                        | Poliamid 6/6: izolaciono kućište<br>Legura bakra: priključak i zavrtanj<br>Legura bakra: kratkospojnik<br>Hrom-nikl čelik: opruga |
| Dielektrični gubitak             | 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250<br>0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4                                                      |
| Dielektrična konstanta           | 3,7 na 1 MHz                                                                                                                      |
| Otpornost                        | 10000 MΩ.M u skladu sa IEC 60093<br>10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30                                                           |
| Otpornost površine               | 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093<br>1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30                                                                 |
| Otpornost promene usled pritiska | 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30                                           |
| Otpornost na plamen              | V0, debljina 0,8 mm u skladu sa UL 94                                                                                             |

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Spacial |
| Kompatibilnost proizvoda       | Spacial orman                                |

## Okruženje

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda    | CURus<br>EAC<br>GL<br>CSA                                                     |
| Dielektrična snaga         | 1000 V u skladu sa IEC 60243-1                                                |
| Temperatura okoline za rad | -40...130 °C u skladu sa IEC 60216-1<br>-40...130 °C u skladu sa VDE 0304-T21 |

## Pakovanje

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Pakovanje 1 težina | 303 g     |
| Pakovanje 2 težina | 3,03 kg   |
| Pakovanje 3 težina | 149,35 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                         |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|